

Drzwi tarasowe SmartMoveSystem-76



Specyfikacja

Efektywność cieplna	
Uw*: Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej	0,77 W/(m²K)*
*:	dla drzwi o wymiarach: 2460 x 2180 mm, z wypełnieniem 3-szybowym o współczynniku Ug 0,5 W/(m²K) i ciepłą ramką dystansową SWS Ultimate
Profil	
Nazwa profilu:	SmartMoveSystem-76
Głębokość zabudowy:	Skrzydło: 76 mm Rama: 150 mm Słupki: 76 mm
Liczba komór:	Rama: 9 Skrzydła i słupki: 5
Przekładka termiczna:	nie dotyczy
Ilość uszczeltek:	3 uszczelki EPDM
Szyba	
Pakiet szybowy:	4/16/4/18/4
Wartość Ug:	0,5 W/m²K
Grubość pakietu:	maks. 48 mm
Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:	od 31 do 45 dB
Okucie	

Typ:	Okucie odstawno-przesuwne
Zawiasy:	nie dotyczy
Zabezpieczenia antywłamaniowe:	nie dotyczy
Mikrowentylacja:	tak
Inne:	nie dotyczy
Klamka	
Klamka:	---
Kolorystyka:	wg. wyposażenia
Model klamki:	501
Maksymalne wymiary konstrukcji	
Szerokość:	max. 4200 mm gr. kolorów A , 3500 mm gr. kolorów B i C
Wysokość:	max. 2480 mm gr. kolorów A i B , 2380 mm gr. kolorów C
Wielkość skrzydła	
Min. szerokość skrzydła:	800 mm
Maks. szerokość skrzydła:	1750 mm
Min. wysokość skrzydła:	1520 mm
Maks. wysokość skrzydła:	2395mm gr. kolorów A i B , 2295 mm gr. kolorów C
Maks. waga skrzydła:	200 kg
Maks. powierzchnia skrzydła:	4,2 m ² gr. kolorów A i B , 4 m ² gr. kolorów C
Inne	
Inne:	Łączenie ramy - zgrzew standard; Skrzydło - zgrzew V-perfect

Zdjęcia

