



Specyfikacja

Efektywność cieplna	
Uw*: Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej	0,85 W/m ² K
*:	okno referencyjne 1230 x 1480 mm, szyba podstawowa dla danej serii
Profil	
Nazwa profilu:	DDF-92
Głębokość zabudowy:	92 mm
Liczba komór:	nie dotyczy
Przekładka termiczna:	nie dotyczy
Ilość uszczelek:	3
Szyba	
Pakiet szybowy:	4/16/4/16/4
Wartość Ug:	0,5 W/m ² K
Grubość pakietu:	44 mm
Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:	---

Okucie	
Typ:	---
Zawiasy:	nawierzchniowe
Zabezpieczenia antywłamaniowe:	1 zaczep antywłamaniowy na RU
Mikrowentylacja:	tak
Mikrowentylacja (4 stopniowy uchył):	---
Inne:	blokada obrotu klamki z podnośnikiem
Klamka	
Klamka:	---
Kolorystyka:	---
Model klamki:	1006
Wymiary	
Maksymalna szerokość - jednoskrzydłowe:	1500 mm
Maksymalna wysokość - jednoskrzydłowe:	2550 mm
Maksymalna szerokość - dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem:	2080 mm
Maksymalna wysokość - dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem:	2550 mm
Maksymalna powierzchnia skrzydła:	3 m ²
Maksymalna powierzchnia skrzydła ruchomego przy klamce centralnej:	---
Maksymalny wymiar stałego szklenia (przy zastosowaniu szyby specjalnej, maksymalnej powierzchni 7m2 i wadze 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

Zdjęcia

